



# Suedine Canelado


Código  
30.M019.00001

NCM  
60062200

|                                | Padrão      | Tolerância |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Largura (mt):                  | <b>1,80</b> | +/-2 cm    |
| Gramatura (g/m <sup>2</sup> ): | <b>200</b>  | +/- 5%     |
| Rendimento (m/lg):             | <b>2,78</b> | -          |
| Alt. Dimensional:              |             |            |
| Comprimento:                   | <b>-13%</b> | +/-2 cm    |
| Largura:                       | <b>-10%</b> | +/-2 cm    |
| Torção Máxima:                 | <b>4%</b>   | -          |

**Composição**  
100% Algodão

**Simbologia**



## Recomendações Adicionais

- \* Recomendamos que os pontos de overlock (chuleado) 504 deve ser utilizado apenas para costuras de limpeza.
- \* Ponto 401 (Ponto corrente) é para costuras de friso, viés e rebatimento de elástico.
- \* A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro).
- \* Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta contante ou áspera é necessário trocá-las.
- \* Usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- \* Usar o mínimo de pressão no calçador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- \* Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- \* Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- \* Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

| SUEDINE CANELADO      |                    |                                 |   |                    |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| MÁQUINA               | TIPO DE PONTO      | AGULHA - NM                     | LINHA - COMPOSIÇÃO                            | PONTOS/CM (MÍNIMO) |
| Reta                  | 301                | FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65 | Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn | 5,0                |
|                       |                    |                                 | Bobina: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn |                    |
| Overlock (3 fios)     | 504                | FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65 | Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn | 5,0                |
|                       |                    |                                 | Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn |                    |
| Overlock (4 fios)     | 514                | FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65 | Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn | 5,0                |
|                       |                    |                                 | Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn |                    |
| Cobertura (Galoneira) | 406, 407, 602, 605 | FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65 | Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn | 4,5                |
|                       |                    |                                 | Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn |                    |
| Ponto corrente        | 401                | FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65 | Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn | 4,5                |
|                       |                    |                                 | Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster core yarn |                    |

## Recomendações Gerais

- \* Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.
  - \* No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
    - \* Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
    - \* Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- \* Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
  - \* Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
    - \* Desenrole o tecido de maneira branda
    - \* Preserve as etiquetas do fornecedor
  - \* Preserve a embalagem protetora até o final da peça
    - \* Mantenha cores claras e escuras separadas
  - \* Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

**NCA TÊXTIL LTDA.**

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro  
Fone: (0\*\*47) 354-0199 / Fax: (0\*\*47) 354-0939  
CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA