






Malha
RIBANA MALHA PA 1 D 49% CO 49% PES 2% PUE (L:0,84 G:235)

Código
30.M009.00264

NCM
60063220

Composição

Dados	Especificação	Tolerância
Largura (mt):	0,84	+/- 2%
Gramatura (g/m ²):	235	+/- 5%
Rendimento (m/kg):	2,53	+/- 5%
Peso aproximado do rolo (kg):	15	-
Limite aceitável de falhas por rolo:	10	-
Alt. Dimensional a Lavação Comprimento Tumbler (%):	0,01	± 2%
Alt. Dimensional a Lavação Largura Tumbler (%):	0,01	± 2%
Torção a Lavação (%):	0,01	Máximo
Tempo de Descanso:	48 Horas	-
Sentido / Pé:	Não apresenta	-
Característica Barrado:	Não apresenta	-
Característica Contaminações:	Não apresenta	-
Variação de Cor Entre Lotes e ao Padrão (Escala Cinza):	4	Mínimo 3

Orientação de Conservação	
	- Temperatura máxima de lavagem 30°C - Processo normal
	- Não alvejar
	- Possível secagem em tambor - Temperatura baixa, temperatura de exaustão máxima 60°C
	- Temperatura máxima da base do ferro de 150°C
	- Não limpar a seco

Recomendações acima são válidas considerando o tecido, e não necessariamente servirão para o artigo confeccionado em função da possível aplicação de outros processos de acabamento e acessórios.

Recomendações gerais

Materiais com elastano devem ser enfiados para descansar por 48 horas.
No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural.
Desenrole o tecido de maneira branda.
Preserve as etiquetas do fornecedor.
Preserve a embalagem protetora até o final da peça.
Mantenha cores claras e escuras separadas.
Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.